



Protected Shops Document API



History

- V1.0 Erste Version
- V1.1 Erweiterung von GetDocument (Document = Batteriegesetz) um Abfrage der Batterieentsorgung laut Batteriegesetz
- V1.2 Da jede Plattform einen eigenen ShopID erhalten hat, werden die Parameter *Platform*, *ShopName*, *ShopUrl* nicht mehr unterstützt. Weiterhin ist somit eine Abfrage aller Dokumentdatumsänderungen verschiedener Plattformen innerhalb eines Schutzpaketes nicht mehr möglich. Lediglich die Dokumentdatums-änderungen über den ShopID verknüpften Shop kann abgefragt werden.
- Trim() vom Document wurde entfernt, da dies bei manchen MD5 Berechnungen zum Fehler führte.
- Einführung des Document „Impressum“ zur Abfrage des Impressums.
- Achtung: Response Format von GetDocumentInfo hat sich geändert!**
- V1.3 Durch Gesetzesänderung in der Widerrufbelehrung entfällt das Dokument Widerruf für E-Mails und Rechnung. Der Wert „WiderrufEmail“ bei Parameter „Document“ im Request GetDocument wird somit ungültig.
- V1.4 Für Kunden die ein Rückgaberecht statt Widerrufsrecht verwenden, kann der Rechtstext Rückgaberecht über den Parameter „Document“ Wert „Rueckgabe“ abgerufen werden.
- V1.5 Wegnahme der Authentifizierung für den Dokumentenabruf.
- Flexibilisierung der Response für GetDocumentInfo für anstehende zusätzliche Dokumente

Einleitung

Die Protected Shops Dokument API ermöglicht es, sämtliche Rechtstexte in verschiedenen Formaten per Request als XML Response zu erhalten.

Allgemeine Parameter

Für die Anfrage an die Protected Shops Dokument API werden folgende Parameter benötigt:

Parameter	Pflicht	Werte	Beschreibung
Request	J	GetDocument GetDocumentInfo	Welche Informationen möchten Sie per Request erhalten
ShopId	J	Hash ID	Shop ID welche im Portal von Protected Shops unter AGB Connect eingesehen werden können
Document	O	AGB Widerruf Versandinfo Datenschutz Batteriegelgesetz Impressum Rueckgabe	Welchen Dokument Typ möchten Sie erhalten (Pflicht bei Request GetDocument!)
Format	O	Html HtmlLite Text Pdf	In welchem Format soll das Dokument ausgeliefert werden (Pflicht bei Request GetDocument!)

J = Ja O = Optional

URL der API

Die Api Schnittstelle ist über folgende URL erreichbar: <https://www.protectedshops.de/api/>

Request per REST

Für eine Anfrage an die Schnittstelle verwenden Sie Ihre Zugangsdaten von Protected Shops. Der Aufbau einer REST Anfrage hat folgendes Format:

<https://www.protectedshops.de/api/?Request=GetDocument&ShopId=6b64a83ddf40d38bec841fe87854d31e&Document=AGB&Format=Html>

Request per CURL mit PHP

Für eine Anfrage an die Schnittstelle verwenden Sie Ihre Zugangsdaten von Protected Shops. Der Aufbau einer CURL Anfrage kann folgendermaßen geschehen:

```
<?php
```

```
$url="https://www.protectedshops.de/api/";
$post['Request']="GetDocument";
$post['ShopId']="6b64a83ddf40d38bec841fe87854d31e ";
$post['Document'] = "AGB";
$post['Format'] = "Html";

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_USERAGENT,$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);

if(($result=curl_exec($ch)) === FALSE)
echo 'Curl-Fehler: ' .
curl_error($ch);
else
echo $result;
```

```
?>
```

Request GetDocumentInfo

Über GetDocumentInfo erhalten Sie Informationen über die zur Verfügung stehenden Rechtstexte und das Datum der letzten Änderung. In dem folgenden Beispiel werden nur die Parameter angegeben. Wie Sie diese versenden ist in Abschnitt „Request per Rest“ und „Request per CURL“ erklärt. Für die Abfrage werden lediglich folgende Parameter benötigt:

Beispiel:

Parameter	Pflicht	Wert
Request	J	GetDocumentInfo
ShopId	J	6b64a83ddf40d38bec841fe87854d31e

Antwort:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response>
  <Platform>OnlineShop</Platform>
  <DocumentDate>
    <Versandinfo>2009-11-03 00:00:00</Versandinfo>
    <Datenschutz>2009-08-18 12:00:00</Datenschutz>
    <Widerruf>2009-10-09 20:15:00</Widerruf>
    <AGB>2009-08-18 12:00:00</AGB>
    <Impressum>2010-01-16 20:00:00</Impressum>
    <Rueckgabe>2010-04-16 10:00:00</Rueckgabe>
  </DocumentDate>
</Response>
```

Feld	Beschreibung
Response.Platform	Enthält den Plattformname
Response.DocumentDate. [Document]	Datum der letzten Änderung des entsprechenden Dokuments durch Ihre Konfiguration Hinweis: Bei DocumentDate Impressum wird das Datum der letzten Änderung der Firmendaten zurückgegeben

Sie erhalten für alle vorhandenen Dokumente das letzte Aktualisierungsdatum. Diesen Wert sollten Sie Speichern z.B. Datenbank oder Datei und bei nächsten Abfrage vergleichen. Somit müssen Sie nicht jedes mal die Rechtstexte ohne Änderungen herunterladen.

Request GetDocument

Mit GetDocument erhalten Sie sämtliche Rechtstexte, je nach dem welche Parameter Sie übergeben haben.

Beispiel:

Parameter	Pflicht	Wert
Request	J	GetDocument
ShopId	J	6b64a83ddf40d38bec841fe87854d31e
Document	J	AGB
Format	J	Text

Antwort:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Response>
<Document>
  <![CDATA[
    Enthaltener Rechtstext
  ]]>
</Document>
<DocumentDate>2009-08-18 12:00:00</DocumentDate>
<MD5>091746eb1dd6085b1814852baa1cfbd0</MD5>
</Response>
```

Feld	Beschreibung
Response.Document	Enthält das Dokument
Response.DocumentDate	Datum der letzten Änderung
Response.MD5	MD5 Schlüssel welcher zur Kontrolle dient. Dieser wird aus dem Dokument selbst gebildet. MD5:Document

Formate

Die API liefert folgende Dokumenten Formate zurück.

Format	Beschreibung
Text	Dokument wird als reiner Text geliefert
Html	Dokument wird als HTML wie auf Protected Shops ausgeliefert
HtmlLite	Dokument wird als vereinfachtes HTML mit maximal folgenden HTML-TAGS ausgeliefert: Zeilenumbruch, Fett, <u> Unterstrichen, <i> Kursiv
Pdf	Beim PDF Format ist zu beachten, dass das Dokument als base64_encode ausgeliefert wird. Heißt bevor Sie den Binärcode des PDFs erhalten, müssen Sie base64_decode ausführen Beispiel: <pre>header('Content-type: application/pdf'); echo base64_decode(\$xml['RESPONSE']['DOCUMENT']);</pre>